© LANA GROSSA GmbH · Foto: Nicolas Olonetzky c/o BaschaKicki Fotografen www.bascha-photographers.de

des épaules, rab. les 21 m. du milieu et terminer les deux côtés séparément. Pour la continuité de l´arrondi, rab. côté encol. ts les 2 rgs encore 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m. Les m. d´un des côtés sont écoulées après la dernière diminution d´épaule au bord ext. Terminer l´autre côté à l´inverse. Fermer tout d´abord les coutures des épaules.

Manche : tric. de bas en haut dans le sens des flèches. Pour cela rel. 41 (43 - 45) m. sur la base de ch. manche du devant et du dos avec l´aig. n° 4 et augm. encore 1 m. au milieu sur la couture d´épaule = 83 (87 - 91) m. Tric. en fausses côtes anglaises comme représenté à partir du 7e rg (= rg env.) de la grille. Pour les biais, dim. de ch. côté ts les 10e rgs à partir du début des manches 11 x 1 m. = 61 (65 - 69) m. Pour la bordure à 35 cm = 117 rgs du début de la manche, cont. en côtes logiquement. Rab. les m. à 1 cm = 6 rgs de haut. de bordure.

Finitions : tendre la pièce, l´humidifier et la laisser sécher. Rel. 126 m. du bord d´encol. avec l´aig. circ. n° 3. Pour la bordure tric. en côtes en tours. Veiller ici à ce les m. évoluent endroit sur endroit et envers sur envers. Coudre les m. à 1 cm = 6 tours de haut. de bordure. Fermer les coutures des manches et des côtés.

Grille



Légende :
- ⊞ = m. lis. perlée
- □ = 1 m. end.
- ⊟ = 1 m. env.
- ⊖ = glisser 1 m. à l´env. avec 1 jeté
- ⊕ = m. et jeté ens. à l´end.



Modèle 15

TOP · About Berlin Chilly

Tailles 38/40 (42/44 - 46/48)

Les indications pour la taille 42/44 figurent entre parenthèses, pour la taille 46/48 après les parenthèses.

En présence d´une seule indication, celle-ci est valable pour les trois tailles.

Fournitures : qualité Lana Grossa **«About Berlin Chilly»** (100 % lin. long. de fil = env. 95 m/50 g) : **350 (400 - 450) g** en rouge **(col. 6)** ; aig. circ. n° 5, 80 de 4 cm de long., crochet n° 4.

Bord perlé : glisser la 1re m. de ch. rg comme pour la tric. à l´end. Tric. la dernière m. de ch. rg à l´end. Remarque : tric. ttes les pièces avec des bords perlés !

Jers. end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

M. lâchée : augm. tout d´abord 1 m. avec 1 jeté. Puis cont. d´après les explications suiv. en jers. end. À la hauteur correspondante, démailler cette m. jusqu´au jeté. Des fils tendus résultent de cette m. lâchée qui interrompent l´ouvrage.

Échantillon : 17,5 m. et 27 rgs en jers. end. avec les aig. n° 5 = 10 x 10 cm.

Devant : tric. à l´horizontale dans le sens de la flèche, commencer au bord latéral gauche. Monter 100 (102 - 104) m. avec l´aig. circ. n° 5 et tric. en jers. end. Pour les biais des épaules au bord droit de l´ouvrage, dans le 9e à partir du montage, augm. de ch. côté 1 m. puis ts les 8 rgs encore 3 x 1 m. = 104 (106 - 108) m. À 13 (14 - 15) cm = 36 (38 - 40) rgs du montage, marquer la fin de l´épaule au bord droit de l´ouvrage et cont. tout droit pour l´encol. À 20 (22 - 24) cm = 54 (60 - 64) rgs du montage, prendre 1 jeté au bord droit de l´ouvrage après la 23e, 27e et 31e m. et tric. des m. lâchées par-dessus. Tric la m. lâchée du bas après 5 cm = 14 rgs, celle du milieu après 8 cm = 22 rgs et celle du haut après 11 cm = 30 rgs, donc laisser tomber les m. correspondantes. Marquer la fin de l´encol. après 22 (24 - 26) cm = 60 (66 - 70) rgs. Réa-



liser les diminutions pour le biais de l´épaule au bord droit à l´inverse des augmentations, commencer pour cela dans le 3e (5e - 7e) rgs à partir de la 2e marque et dim. resp. 1 m. À 5 cm = 14 rgs de la fin de la plus longue m. lâchée supérieure, tric. encore 3 m. lâchées au bord gauche de l´ouvrage. Pour cela prendre 1 jeté avant la 16e, 20e et 24e m. à partir du bord. Tric. la m. lâchée du bas sur 4 cm = 10 rgs, celle du milieu sur 7 cm = 18 rgs et celle du haut sur 10 cm = 26 rgs. Puis démailler les m. À 12 (14 - 16) cm = 34 (38 - 42) rgs du début de la m. lâchée du bas, rab. les 100 (102 - 104) m. rest. pour l´emman. et la longueur du côté.

Dos : procéder comme décrit pour le devant mais en tric. les m. lâchées à l´inverse.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures des épaules à l´ext. des marques de sorte que les coutures soient sur l´envers. Coudre ens. les coutures des côtés sur l´ext. à partir du bord inf. et sur 37 cm avec le crochet n° 4 (les coutures sont à l´extérieur). Croch. le bord inf. du top d´1 tour de m.c. avec le crochet n° 4. Le bord d´encol. du devant et du dos s´enroule automatiquement vers l´intérieur du fait de la technique de tricot.

Modèle 16

PULL RAGLAN · Capri

Tailles 38/40 (42 à 44)

Les indications pour les tailles 42 à 46 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa qualité **«Capri»** (55% coton, 15% soie, 30% polyamide, long. de fil = env. 150 m/50 g) : env. **450 (500) g** en blanc **(col. 1)** ; aig. à tric. n° 3,5 et 4, aig. circ. n° 4 de 60, 80 et 100 cm de long., aig. circ. n° 3,5 de 60 cm de long.

Jers. end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env. en tours tjrs en m. end.

Jers. env. : en tours tjrs en m. end.

Pt mousse end. : m. end. dans les rgs end. et env. En tours alt. 1 tour en m. end. et 1 tour en m. env.

Motif à côtes transversales : alt. 2 rgs/tours en jers. end. et 2 rgs /tours en pt mousse end.

Augmentations apparentes : dans le milieu de la manche, rel. 1 m. à l'end. torse du brin de fil horizontal avant ou après la m. marquée. Remarque : les lignes en biais sur le patron clarifient les endroits d'augmentations.

Diminutions apparentes : tric. sur les biais raglan comme suit : 2 m. ens. à l'end., 6 m. en jers. env., 2 m. ens. avec un surjet. (= glisser 1 m. comme pour la tric. à l'end. tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus) ; resp. 1 m. (par biais raglan donc 2 m.) sont diminuées.

Échantillon : 23,5 m. et 36 rgs en motif à côtes transversales avec les aig. n° 4 = 10 x 10 cm. Remarque : le dos est 5,5 cm plus long que le devant, voir les surfaces surlignées en gris sur le schéma.

Dos : monter 143 (153) m. avec les aig. n° 3,5. Pour la bordure tric. 2,5 cm = 8 rgs en jers. end. puis cont. en motif à côtes transversales avec les aig. n° 4. Pour les emman. à 26,5 cm = 96 rgs de la fin de la bordure, rab. de ch. côté 4 m. = 135 (145) m. Mettre ces m. en attente pour la patte ronde.

Devant : procéder comme décrit pour le dos mais à 21 cm = 76 rgs de la fin de la bordure, rab. de ch. côté 4 m. pour les emman. = 135 (145) m. Mettre ces m. en attente pour la patte ronde.

Manche : monter 81 (91) m. avec les aig. n° 3,5. Pour la bordure tric. 2,5 cm = 8 rgs en jers. end. puis cont. en motif à côtes transversales avec les aig. n° 4 en marquant les 23 m. du milieu. Pour les biais dans le 3e rg à partir de la fin de la bordure, augm. de ch. côté 2 m. puis ts les 8 rgs encore 14 x 2 m. en augm. apparentes = 111 (121) m. Pour les emman. à 32 cm = 116 rgs de la fin de la bordure, rab. de ch. côté 4 m. = 103 (113) m. Mettre ces m. en attente pour la patte ronde.

Patte ronde : reprendre toutes les pièces avec l'aig. circ. n° 4 de 100 cm de long. : 103 (113) m. pour la manche gauche, 135 (145) m. pour le devant, 103 (113) m. pour la manche droite, 135 (145) m. pour le dos = 476 (516) m. Puis cont. le motif à côtes transversales logiquement en tours en dim. ttes les m. lis. dans le 1er tour. Pour cela tric. 2 m. ens. à l'end. au début de ch. pièce, tric. 2 m. ens. avec un surjet à la fin de ch. pièce, voir diminutions apparentes = 468 (508) m. Ensuite tric. resp. les 3 premières et dernières m. de ch. pièce en jers. env., les m. rest. en côtes transversales. Pour les biais raglan, dim. dans le 4e tour 4 x 2 m. en dim. apparentes (= 8 m. par tour). Répéter ces dim. 7 x ts les 4e tours et 33 (38) x ts les 2e tours = 140 m. Cont. avec l'aig. circ. courte n° 4 au fur et à mesure des diminutions. À 27,5 (30) cm = 100 (108) tours de haut. raglan, tric. la bordure en jers. end. en tours avec l'aig. circ. n° 3,5. Rab. souplement les m. à 2,5 cm = 8 tours de haut. de bordure.

Finitions : replier la pièce de moitié avec précision, la détendre, l'humidifier et la laisser sécher. Fermer les coutures, y compris les petites coutures au début des biais raglan. Pour les coutures des côtés, répartir les 5 cm de surplus de long. du dos sur les longueurs des côtés du devant.