



MODÈLE 59

MINI ROBE AVEC DES PLIS EN JERSEY ENDROIT

Silkhair Print

Tailles 38/40 (42/44)

Les indications pour la taille 42/44 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour les deux tailles.

Fournitures : Lana Grossa qualité « **Silkhair Print** » (70% mohair superkid, 30% soie, long. de fil = env. 400 m/50 g) : env. **150 (200) g** en turquoise/bleu pétrole/vert olive/violet foncé (**col. 328**) ; aig. à tric. n° 4 et aig. circ. n° 4 de 80 et 120 cm de long., aig. circ. n° 3,5 de 40 et 60 cm de longueur.

Jers. end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env. ; en tours tjrs en m. end.

Échantillon : 18 m. et 30 rgs en jers. end. avec les aig. n° 4 = 10 x 10 cm.

Remarque : le devant et le dos sont tric. tout d'abord en continuité en tours.

Dos : monter 258 (274) m. en fil double avec l'aig. circ. ronde n° 4 et fermer en rond. Puis cont. en fil simple en jers. end.

en tours. Pour donner la forme souhaitée (ou les plis par la suite) dans le 23ème tour à partir du montage, rel. 13 m. à l'end. torse du brin de fil horizontal = 271 (287) m. Répéter encore 3 x les augm. ts les 23ème tours en les décalant des tours précédents = 310 (326) m. Faire 1 pli vallée (pli double) à 46 cm = 138 tours du montage, pour cela glisser 2 x 13 m. sur resp. 1 aig. aux. devant l'ouvrage (rabattre les deuxièmes 13 m. derrière la première aig.) et tric. tjrs 1 m. des 3 aig. ens. à l'end. jusqu'à ce que les 13 m. soient tricotées ; 26 m. sont donc diminuées. Pour le 2ème moitié de pli, tric. à l'inverse. Pour cela glisser 2 x 13 m. sur resp. 1 aig. aux. derrière l'ouvrage (rabattre les 13 premières m. vers l'arrière, les deuxièmes 13 m. de nouveau vers le milieu) et tric. également 3 m. ens. comme

décrit pour la 1ère moitié de pli. 52 m. sont dim. en tout = 258 (274) m. Ensuite tric. 56 (64) m. à l'end. puis 60 x 2 m. ens. à l'end. et de nouveau 56 (64) m. end. Il y a encore 198 (214) m. sur les aig. Maintenant marquer de ch. côté les lignes latérales de la robe de telle sorte que le pli soit placé au centre avant. Pour les biais dans le 4ème rg à partir des marques, tric. de ch. côté les 4ème et 5ème m. après la marque ens. à l'end., tric. les 4ème et 5ème m. avant la marque ens. avec un surjet (= glisser 1 m. comme pour la tric. à l'end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par dessus). 4 m. sont diminuées dans le tour. Répéter encore 3 x ces diminutions ts les 4ème tours = 182 (198) m. Pour le devant et le dos à 15 cm = 46 tours des marques, diviser l'ouvrage le long des lignes latérales et terminer les deux côtés séparément. Cont. tout d'abord sur les 91 (99) m. du dos et pour les emman. rab. aussitôt de ch. côté 4 m. puis ts les 2 rgs encore 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m. = 71 (79) m. Cont. tout droit. Rab. les m. tout droit à 20 (21) cm = 60 (64) rgs de haut. d'emman. et pour l'encol. marquer les 35 m. du milieu.

Devant : procéder comme décrit pour le dos mais avec une encolure arrondie. Pour cela à 8 (9) cm = 24 (28) rgs de haut. d'emman., rab. les 15 m. centr. et terminer les deux côtés séparément.



Pour la continuité de l'arrondi, rab. au bord int. ts les 2 rgs encore 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m. Rab. les 18 (22) m. rest. d'épaule à hauteur du dos. Terminer l'autre côté à l'inverse.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures des épaules. Rel. 120 m. du bord d'encolure l'aig. circ. longue n° 3,5. et pour la bordure tric. 3 tours en jers. end. Puis rab. les m. Rel. 90 (96) m. de ch. bord de manche avec l'aig. circ. courte n° 3,5 et pour les bordures tric. 2 tours en jers. end. Puis rab. les m.

