



MODÈLE 64

PULL AVEC UNE ENCOLURE EN V EN JERSEY ENDROIT - TRICOTÉ DANS LA LONGUEUR ET À L'HORIZONTALE

Silkhair Print

Tailles 38 à 46

La forme décontractée du modèle est adaptée à toutes les tailles indiquées.

Fournitures : Lana Grossa qualité «**Silkhair Print**» (70% mohair superkid, 30% soie, long. de fil = env. 420 m/50 g) : env. **100 g** en grège/gris foncé/noir (**col. 306**) ;

aig. n° 5 = 10 x 10 cm.

Dos : commencer à partir de la lièsière. Monter doucement 103 m. avec les aig. n° 5 et tric. en jers. end. Pour les biais dans le 13ème rg à partir du montage, augm. de ch. côté 1 m. puis ts les 6 rgs encore 20 x 1 m. en augm. apparentes A = 145 m. À 43 cm = 104 rgs du montage, marquer le début des emman. et cont. les augmentations. Pour les biais des épaules à 16 cm = 38 rgs de haut. d'emman., rab. de ch. côté 3 m. puis ts les 2 rgs encore 24 x 2 m. Dans le rg suiv. rab. les 43 m. rest. pour le bord d'encolure droit.



aig à tric. n° 5, crochet n° 4.

Jers. end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Diminutions apparentes : pour une diminution de 1 m. : en début de rg 2 m. ens. à l'end. après la 3ème m., en fin de rg 2 m. ens. à l'end. avec un surjet avant les 3 dernières m. = glisser 1 m. comme pour la tric. à l'end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par dessus. Pour une diminution de 2 m. : en début de rg 3 m. ens. à l'end. après la 3ème m., en fin de rg 3 m. ens. avec un surjet avant les 3 dernières m. = glisser 1 m. comme pour la tric. à l'end., tric. les 2 m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par dessus.

Diminutions apparentes A : rel. 1 m. à l'env. torse du brin de fil horizontal, en début de rg après la 3ème m., en fin de rg avant les 3 dernières m.

Diminutions apparentes B : rel. 1 m. à l'end. torse du brin de fil horizontal dans les **rgs end.** en début de rg après la 3ème m., en fin de rg avant les 3 dernières m. Rel. 1 m. à l'env. torse du brin de fil horizontal dans les **rgs env.** en début de rg après la 3ème m., en fin de rg avant les 3 dernières m.

Remarque : les flèches sur le patron indiquent le sens de l'ouvrage !

Échantillon : 18 m. et 24 rgs en jers. end. avec les

Devant gauche : tric. à l'horizontale dans le sens de la flèche, commencer au centre avant. Monter 98 m. avec les aig. n° 5 et tric. en jers. end. Pour le biais de l'emman. augm. 1 m. au bord gauche dans le 2ème rg à partir du montage puis dans le rg suiv. encore 28 x 1 m. en augm.

apparentes B. En même temps pour le biais de lièsière augm. 1 m. au bord gauche dans le 3ème rg à partir du montage puis ts les 4 rgs 14 x 1 m. et ts les 2 rgs encore 3 x 1 m. en augm. apparentes A. À 12 cm = 30 rgs du montage, faire 1 marque et tric. le biais de l'épaule. Pour cela dans le 1er rg à partir de la marque, dim. 2 m. puis ts les 2 rgs encore 3 x 2 m. et 30 x 1 m. en dim. apparentes. En même temps pour le biais latéral à 28 cm = 68 rgs du montage, rab. au bord droit 8 m. puis ts les 2 rgs encore 1 x 8 m. et 13 x 7 m. Les m. sont ainsi écoulées.

Devant droit : tric. à l'inverse du devant gauche.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Coudre les parties avant au milieu de telle sorte que les bords de montage soient placés à l'extérieur. Fermer les coutures, les coutures latérales resp. jusqu'aux marques. Croch. les bords d'emman. d'1 tour de m. serrées en fil double avec le crochet n° 4.

